

# LINTRAC 95 LS ALPIN



# Der Kraxler mit Lastschaltgetriebe.



## Maßschneidert für den Einsatz im steilen Gelände

Beim Lintrac 95 LS Alpin ist die Kabine **um 45 Millimeter abgesenkt**. Darüber hinaus gibt es die 30-Zoll-Bereifung mit **kompakten Kotflügeln**. Der Kraxler mit Zweifach-Lastschaltung und Power-Shuttle fährt trotzdem mit voller Ausstattung auf, die Profis von der Lintrac LS-Serie gewohnt sind.



### Motor

PERKINS Syncro  
904J-E36TA  
75 kW (102 PS)  
4 Zyl. / 3.600m<sup>3</sup>  
Turbo-Dieselmotor mit  
Partikelfilter und SCR  
Abgasstufe 5



### Getriebe

16/8-Gang-ZF-2-fach-  
Lastschaltgetriebe  
PowerShuttle,  
ComfortShift  
40 km/h



### Zapfwelle

lastschaltbare  
Heckzapfwelle  
430 / 540 / 750 /  
1.000 U/min  
EHR mit AHC



### Hydraulik

BOSCH Rexroth  
Axialkolbenpumpe  
4 bis 80 l/min  
getrennter Ölhaushalt



### Dimensionen

Breite	2.166 mm
Höhe	2.484 mm
Radstand	2.400 mm
Gewicht	3.880 kg



#### Alles im Blick

Das Zentralinfoboard mit I.B.C.-Display gibt einen schnellen Überblick über die Fahrzeugdaten.



#### Abgesenkte Kabine

Der Lintrac 95 LS Alpin ist dank seiner kompakten Abmessungen und dem niedrigen Schwerpunkt für Einsätze im steilen Gelände maßgeschneidert. Die um 45 mm abgesenkte Kabine trägt auch dazu bei.



#### 95-Liter-Tank

Der kompakte Treibstoff-Tank ist auch für längere Einsätze erprobt und garantiert geräumiges Ein- und Aussteigen.



#### Multicontroller

Der optionale Multicontroller dient zur Bedienung von Frontlader, Hydraulik und Power-Shuttle. Über Mikroschalter kann zwischen den verschiedenen Hydraulikfunktionen gewechselt werden.



#### Komfort für Fahrer und Beifahrer

Ein Fahrersitz mit Niederfrequenz-Luftfederung und der gepolsterte Beifahrersitz sorgen für angenehmen Sitzkomfort.

#### Kotflügelausführung 30 Zoll

Bei engen Situationen oder auch im Forsteininsatz kommen die Vorteile der kompakten Kotflügelausführung zum Tragen.



B

A



E

D

C

	Bereifung hinten	Bereifung vorne	Länge (A)*	Radstand (B)	Max. Breite (C)*	Max. Höhe (E)*	Spur (D)*
<b>Lintrac 95 LS Alpin</b>	540/65-30	420/65-20	4.130 mm	2.400 mm	2.166 mm	2.484 mm	1.640 mm

\*mit Serienbereifung

## Ausstattung

### Alpin Ausführung

Kotflügel ausführung 30 Zoll, Kabine abgesenkt -45mm, 95 Liter Tank, 11 Liter AdBlue, Alpinaufkleber

### Kabine

Panorama-Komfortkabine ROPS, grüngetönte Panoramaverglasung, Frontlader-Freisicht-Fenster, ausstellbare Frontscheibe (bei Ausführung 40km/h), Innenverkleidung, Grammer Komfortsitz luftgefedert mit Dokumentenfach- bzw. netz, LED-Innenbeleuchtung mit Türautomatik, Heizungs- und Lüftungssystem mit 3 bzw. 4-stufigen Hochleistungsgebläsen, Startsperrung, Dauerstromsteckdose (3-polig), selbsttätige Blinkerrückstellung, Scheibenwischer Intervall, Handlade-Steckdose, Sonnenschutz-Schieber und-Blende, Auspuff nach oben, Radiovorbereitung, Ablagefach links unten, verstellbare Luftdüsen, einteilige Motorhaube mit Komfortöffnung, Kühler mit Komfortreinigung

### Plattform

ebene Plattform-Kabine

### Anzeige

Zentralinfoboard mit I.B.C.-Display

### Ausstattung Kabine

Kabinenfederung mechanisch

### Motor

Perkins Syncro - 904J-E36TA STUFE 5  
75 kW / 102 PS

### Zylinder / Hubraum / Kühlung

4 / 3600 cm<sup>3</sup> / Wasser

### Max. Drehmoment

430 Nm bei 1500 U/min

### Efficient Power Program

Common-Rail, Ladeluftkühlung, Visko-Lüfter, Getriebeölkühlung bedarfsgesteuert, elektronische Lageregelung mit Fernbedienung, getrennter Ölhaushalt

### Getriebe

16/8-Gang-ZF-Steyr-Lastschaltgetriebe mit Zweifach-Lastschaltung, Automatisierungsfunktion (Speedmatching) druckumlaufgeschmiert, 40 km/h, Nasse Lamellenkupplung (Power Shuttle), wartungsfrei

### Zapfwelle lastschaltbar

**Motorzapfwelle** 430 / 540 / 750 / 1.000 U/min

**Optional: Frontzapfwelle** 1000 U/min

**Hydraulikanlage** BOSCH-Rexroth / Load-Sensing

**Heckhubwerk** EHR mit AHC

**Arbeitsdruck** 200 bar

**Max. Fördermenge** 80 l/min

**Hubkraft / Heckhydraulik** 4900 kp

**Optional: Hubkraft Fronthydraulik** 2500 kp

### Licht

2 x H7-Bi-Halogen-Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht unten)

2 x seitliche Blinker mit integriertem Begrenzungslicht,  
LED-Tagfahrlicht

2 x Rück- und Bremslicht in LED-Technologie mit  
integriertem Blinker hinten

2 x H4-Scheinwerfer vorne (Fern- und Abblendlicht oben),

2 x H3 Arbeitsscheinwerfer hinten

**Masse und Eigengewicht** 3.880 kg

**Größte Länge** 4.130 mm

**Größte Breite** 2.166 mm

**Größte Höhe** 2.484 mm

**Radstand** 2.400 mm